

## Serie A: Adinyl

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan ( $95^{\circ} \pm 3^{\circ}$  Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik:  $-30^{\circ}$  C tot  $+80^{\circ}$  C

### EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.










### TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt.








Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloerooppervlak vereist is.

Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.











#### • Rollager & RVS Rollager

							Rollager	RVS Rollager
100	30	15	80	40	37	200	4511	4511/X
100	40	15	80	40	47	250	4561	4561/X
125	30	15	100	40	38	250	4512	4512/X
125	40	15	100	40	48	300	4562	4562/X
150	40	20	125	50	43	400	4513	4513/X
175	40	20	150	50	49	500	4514	4514/X
200	50	20	175	60	55	600	4517	4517/X
200	50	25	175	60	55	600	4515	4515/X
225	50	20	200	60	57	700	4519	4519/X
225	50	25	200	60	57	700	4516	4516/X
275	60	25	250	74	68	1000	4518	4518/X













• *Glijlager*

							
80	24	10	60	28	22	120	4520
100	30	15	80	40	28	200	4521
100	40	15	80	40	29	250	4591
125	30	15	100	40	29	250	4522
125	40	15	100	40	29	300	4592
150	40	20	125	50	36	400	4523
175	40	20	150	50	37	500	4524
200	50	20	175	60	44	600	4527
200	50	25	175	60	44	600	4525
225	50	20	200	60	46	700	4529
225	50	25	200	60	46	700	4526
275	60	25	250	74	55	1000	4528

• *Kogellager*

										
100	30	15	80	35	12,2	38	40	47	200	4501
100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	250	4571
125	30	15	100	35	12,2	38	40	48	250	4502
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	300	4572
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	400	4574
175	40	20	150	47	17	44	50	63	500	4504
200	50	20	175	47	17	54	60	69	600	4507
200	50	25	175	52	17	56	60	69	600	4505
225	50	20	200	47	17	54	60	63	700	4509
225	50	25	200	52	17	56	60	71	700	4506
275	60	25	250	52	17	56	60	82	1000	4508

• Kogellager met extra afdichting (3-delig)

											
100	30	15	80	35	18	41,5	40	47	200	4501/A	
100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	250	4571/A	
125	30	15	100	35	18	41,5	40	48	250	4502/A	
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	300	4572/A	
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	400	4574/A	
175	40	20	150	47	21	61,5	50	63	500	4504/A	
200	50	20	175	47	26	61,5	60	69	600	4507/A	
200	50	25	175	52	27	61,5	60	69	600	4505/A	
225	50	20	200	47	26	61,5	60	63	700	4509/A	
225	50	25	200	52	27	61,5	60	71	700	4506/A	
275	60	25	250	52	27	61,5	60	82	1000	4508/A	