

Serie FN: Hittebestendig met rubber loopvlak

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte hittebestendige streepvrije rubberband (75° ± 3° Shore A)
- Kern: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +250° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +250° in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.

Een stevig wiel met goede geluiddemping en roleigenschappen bij geringe belasting.



TOEPASSING

Voor licht intern transport op gladde vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.











Draagvermogen vlgs. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!

A) Serie FN + X20











I. Plaatbevestiging



• Glijlager

										zwenk vork	vaste vork
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	27876	27896









• Glijlager met speciale absus

										zwenk vork	vaste vork
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	27866	27886









II. Boutgatbevestiging



• Glijlager

								zwenk vork
100	30	12	128	10	37	40	80	27916HA
100	30	12	128	12	37	40	80	27916HB

• Glijlager met speciale absus

								zwenk vork
100	30	12	128	10	37	40	80	27906HA
100	30	12	128	12	37	40	80	27906HB