

# Serie BZ/ Beta-Zwart: Metalen velg met rubberband

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: gepuntlast plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

## EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

## TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.













## A) Serie BZ + M22

### I. Plaatbevestiging











- Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	60	12254	+FR	12454
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	12258	+FR	12458
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	120	12262	+FR	12462
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	49	50	130	12264	+FR	12464
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	170	12271	+FR	12471
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	170	12272	+FR	12472
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	180	12276	+FR	12476
160	45	20	196	135x110	105x80	10	56	60	180	12278	+FR	12478
180	45	20	218	135x110	105x80	10	57	60	200	12282	+FR	12482
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	230	12286	+FR	12486

## II. Boutgatbevestiging



- Rollager

								Rollager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem
80	25	12	106	10	33	40	60	12654FA	+FR
80	25	12	106	12	33	40	60	12654FB	+FR
100	30	12	128	10	37	40	80	12658FA	+FR
100	30	12	128	12	37	40	80	12658FB	+FR
125	37,5	12	154	10	40	40	120	12662FA	+FR
125	37,5	12	154	12	40	40	120	12662FB	+FR
125	37,5	15	160	12	49	50	130	12664FC	+FR
125	37,5	15	160	14	49	50	130	12664FD	+FR
150	40	15	181	12	51	50	170	12672FC	+FR
150	40	15	181	14	51	50	170	12672FD	+FR
160	40	15	191	12	51	50	180	12676FC	+FR
160	40	15	191	14	51	50	180	12676FD	+FR
160	45	20	196	12	56	60	180	12678FE	+FR
160	45	20	196	16	56	60	180	12678FF	+FR
160	45	20	196	18	56	60	180	12678FG	+FR
180	45	20	218	12	57	60	200	12682FE	+FR
180	45	20	218	16	57	60	200	12682FF	+FR
180	45	20	218	18	57	60	200	12682FG	+FR
200	50	20	240	12	59	60	230	12686FE	+FR
200	50	20	240	16	59	60	230	12686FF	+FR
200	50	20	240	18	59	60	230	12686FG	+FR