

Serie DZ/ Delta-Zwart: Kunststof velg met rubberband

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.










A) Serie DZ + LC

I. Plaatbevestiging













• Rollager

							zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	25	106	105x85	80x60	9	50	LCR3.080PR	+R	LCVW.080PR
100	30	128	105x85	80x60	9	70	LCR3.100PR	+R	LCVW.100PR
125	37,5	150	105x85	80x60	9	90	LCR3.125PR	+R	LCVW.125PR
160	40	195	140x110	105x80	11	135	LCR3.160PR	+R	LCVW.160PR
200	50	235	140x110	105x80	11	205	LCR3.200PR	+R	LCVW.200PR

B) Serie DZ + M22









- Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	50	13854	+FR	14054
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	75	13858	+FR	14058
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	90	13862	+FR	14062
125	37,5	15	160	102x83	80x60	8	49	50	100	13863	+FR	14063
125	37,5	15	160	135x110	105x80	10	49	50	100	13864	+FR	14064
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	125	13871	+FR	14071
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	125	13872	+FR	14072
160	40	15	191	135x110	105x80	10	51	50	135	13876	+FR	14076
160	45	20	196	135x110	105x80	10	56	60	135	13878	+FR	14078
180	45	20	218	135x110	105x80	10	57	60	170	13882	+FR	14082
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	205	13886	+FR	14086

II. Boutgatbevestiging



- Rollager

								Rollager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem
80	25	12	106	10	33	40	50	14254FA	+FR
80	25	12	106	12	33	40	50	14254FB	+FR
100	30	12	128	10	37	40	75	14258FA	+FR
100	30	12	128	12	37	40	75	14258FB	+FR
125	37,5	12	154	10	40	40	90	14262FA	+FR
125	37,5	12	154	12	40	40	90	14262FB	+FR
125	37,5	15	160	12	49	50	100	14264FC	+FR
125	37,5	15	160	14	49	50	100	14264FD	+FR
150	40	15	181	12	51	50	125	14272FC	+FR
150	40	15	181	14	51	50	125	14272FD	+FR
160	40	15	191	12	51	50	135	14276FC	+FR
160	40	15	191	14	51	50	135	14276FD	+FR
160	45	20	196	12	56	60	135	14278FE	+FR
160	45	20	196	16	56	60	135	14278FF	+FR
160	45	20	196	18	56	60	135	14278FG	+FR
180	45	20	218	12	57	60	170	14282FE	+FR
180	45	20	218	16	57	60	170	14282FF	+FR
180	45	20	218	18	57	60	170	14282FG	+FR
200	50	20	240	12	59	60	205	14286FE	+FR
200	50	20	240	16	59	60	205	14286FF	+FR
200	50	20	240	18	59	60	205	14286FG	+FR