

Serie KZ/ Kappa-Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: geklonken plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting en door de geklonken plaatstalen velg goed bestand tegen piekbelasting. Zeer geschikt voor een ruwere omgeving

TOEPASSING

Voor middelzwaar intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels













A) Serie KZ + M40











I. Plaatbevestiging

Zwenkdraaikrans zonder kunststof binnenring *

• Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
125	37,5	15	163	135X110	105X80	10	41	50	130	5383	FR	5443
160	40	15	199	135X110	105X80	10	48	50	180	5386	FR	5446
200	50	20	249	135X110	105X80	12	65	60	230	5388	FR/FV	5448
250	60	25	287	200X160	160X120	12	90	76	300	5390 *	FV	5450
280	70	25	310	200X160	160X120	12	90	76	390	5392 *		5452

• Kogellager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
160	40	15	199	135X110	105X80	10	48	50	180	5366	FR	5426
200	50	20	249	135X110	105X80	12	65	60	230	5368	FR/FV	5428
250	60	25	287	200X160	160X120	12	90	76	300	5370 *	FV	5430
280	70	25	310	200X160	160X120	12	90	76	390	5372 *		5432