

Serie P: Polinyl

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleeigenschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.







Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.









• Rollager

80	30	15	40	37	150	4011
80	40	15	40	47	200	4061
100	30	15	40	38	175	4012
100	40	15	40	48	250	4062
100	40	15	45	35	200	4410
125	30	15	40	32	250	4063
125	40	20	50	43	300	4013
150	40	20	50	49	400	4014
175	50	20	60	55	500	4018
175	50	25	60	55	500	4015
200	50	20	60	57	600	4017
200	50	25	60	57	600	4016
250	60	25	74	68	1200	4019











• *RVS Rollager*

						
80	30	15	40	37	150	4011/X
80	40	15	40	47	200	4061/X
100	30	15	40	38	175	4012/X
100	40	15	40	48	250	4062/X
125	30	15	40	32	250	4063/X
125	40	20	50	43	300	4013/X
150	40	20	50	49	400	4014/X
175	50	20	60	55	500	4018/X
175	50	25	60	55	500	4015/X
200	50	20	60	57	600	4017/X
200	50	25	60	57	600	4016/X
250	60	25	74	68	1200	4019/X











• *Glijlager*

						
80	30	15	40	28	150	4021
80	40	15	40	29	200	4091
100	30	15	40	29	175	4022
100	40	15	40	29	250	4092
100	40	15	45	35	200	4415
125	30	15	40	32	250	4093
125	40	20	50	36	300	4023
150	40	20	50	37	400	4024
175	50	20	60	44	500	4028
175	50	25	60	44	500	4025
200	50	20	60	46	600	4027
200	50	25	60	46	600	4026
250	60	25	74	55	1200	4029

• *Kogellager*

										
80	30	15	35	12,2	38	40	47	150	4001	
80	40	15	35	12,2	38	40	47	200	4071	
100	30	15	35	12,2	38	40	48	175	4002	
100	40	15	35	12,2	38	40	48	250	4072	
125	40	15	35	12,2	48	50	50	300	4074	
150	40	20	47	17	44	50	63	400	4004	
175	50	20	47	17	54	60	69	500	4008	
175	50	25	52	17	56	60	69	500	4005	
200	50	20	47	17	54	60	63	600	4007	
200	50	25	52	17	56	60	71	600	4006	
250	60	25	52	17	56	60	82	1400	4009	

• *Kogellager met extra afdichting (3-delig)*

										
80	30	15	35	18	41,5	40	47	150	4001/A	
80	40	15	35	16	51,5	40	47	200	4071/A	
100	30	15	35	18	41,5	40	48	175	4002/A	
100	40	15	35	16	51,5	40	48	250	4072/A	
125	40	15	35	21	51,5	50	50	300	4074/A	
150	40	20	47	21	51,5	50	63	400	4004/A	
175	50	20	47	26	61,5	60	69	500	4008/A	
175	50	25	52	27	61,5	60	69	500	4005/A	
200	50	20	47	26	61,5	60	63	600	4007/A	
200	50	25	52	27	61,5	60	71	600	4006/A	
250	60	25	52	27	61,5	60	82	1400	4009/A	