

Serie PZ: Polinyl Zwaar

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.







TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.











Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.













• Glijlager

						
80	35	15	40	48	300	18077
100	37	15	40	36	450	18080
100	37	20	40	36	450	18081
125	45	15	50	38	700	18083
125	45	20	50	38	700	18084
150	48	20	60	45	900	18086
150	48	25	60	45	900	18087
200	50	20	60	49	1200	18092
200	50	25	60	49	1200	18093

• *Kogellager*

										
80	35	15	35	12,2	38	40	48	300	18002	
100	37	15	35	12,2	38	40	56	450	18005	
100	37	20	42	15	34	40	56	450	18006	
125	45	15	35	12,2	48	50	58	700	18008	
125	45	20	42	15	44	50	58	700	18009	
150	48	20	47	17	54	60	70	900	18011	
150	48	25	52	17	56	60	70	900	18012	
200	50	20	52	17	56	60	78	1200	18017	
200	50	25	52	17	56	60	78	1200	18018	

• *Kogellager met extra afdichting (3-delig)*

										
80	35	15	35	18	41,5	40	48	300	18002/A	
100	37	15	35	18	41,5	40	56	450	18005/A	
100	37	20	42	16	51,5	40	56	450	18006/A	
125	45	15	35	21	51,5	50	58	700	18008/A	
125	45	20	42	21	51,5	50	58	700	18009/A	
150	48	20	47	26	61,5	60	70	900	18011/A	
150	48	25	52	27	61,5	60	70	900	18012/A	
200	50	20	47	26	61,5	60	78	1200	18017/A	
200	50	25	52	27	61,5	60	78	1200	18018/A	