

Serie DX: Nylpol

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58° ± 3° Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).












A) Serie DX

I. Plaatbevestiging











• RVS Rollager

									zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	30	106	105x85	80x60	9	45	130		R3.DX080PU	+R	VW.DX080PU
100	30	128	105x85	80x60	9	45	150		R3.DX100PU	+R	VW.DX100PU
125	35	152,5	105x85	80x60	9	45	200		R3.DX125PU	+R	VW.DX125PU

II. Boutgatbevestiging



- *RVS Rollager*

								zwenk vork	zwenk vork + rem
80	30	106	105x85	37,5	12	45	130	A9.DX080PU	+R
100	30	128	105x85	40	12	45	150	A9.DX100PU	+R
125	35	152,5	105x85	47	12	45	200	A9.DX125PU	+R